

■ SCHEDA PRODOTTO FIPHOTEL REI 45 - Art. 601

■ LA PORTA

	LINEA	MATERIALI IMPIEGATI
ANTA	Porta in essenza	STRUTTURA PERIMETRALE: legno massello in essenza STRUTTURA INTERNA: coibentato fibra minerale (Certificato REI 45) STRUTTURA DI RIVESTIMENTO: MDF (Medium Density Fibreboard) impiallacciato in essenza FINITURA: mano di fondo + mano di finitura opaca
	Porta in laminato	STRUTTURA PERIMETRALE: legno massello in essenza STRUTTURA INTERNA: coibentato fibra minerale (Certificato REI 45) STRUTTURA DI RIVESTIMENTO: laminato ad alta intensità
	Porta laccata	STRUTTURA PERIMETRALE: legno massello in essenza STRUTTURA INTERNA: coibentato fibra minerale (Certificato REI 45) STRUTTURA DI RIVESTIMENTO: MDF (Medium Density Fibreboard) FINITURA: laccatura a scelta
	Porta pantografata	STRUTTURA PERIMETRALE: legno massello in essenza STRUTTURA INTERNA: coibentato fibra minerale (Certificato REI 45) STRUTTURA DI RIVESTIMENTO: MDF (Medium Density Fibreboard) + lato esterno in multistrato di legno pantografato FINITURA: in essenza o laccata
TELAIO	Tutte	STRUTTURA: multistrato di legno RIVESTIMENTO: Piallaccio di legno di varie essenze (a richiesta) FINITURA: mano di fondo UV + mano di finitura opaca (a base d'acqua)

■ ACCESSORI

COMPONENTI	INFORMAZIONI
Cerniere autochiudenti	Tre cerniere in acciaio tropicalizzato regolabili a doppio gambo, spessore 16 mm (di cui due dotate di frizione regolabile per chiusura porta)
Guarnizioni	In materiale plastico termoespandente a base di silicati di sodio e componenti idrati per fumi caldi sui lati del battente. In materiale plastico fonoisolante per l'isolamento acustico sui 3 lati del telaio (abbattimento acustico 27 db)
Serratura	Serratura e cilindro Yale. Optional disponibili: Serratura antipanico, cilindro passepartout, riscontro elettrico e lettore badge a parete, maniglia elettronica antipanico a batteria
Maniglia	Ottone su rosetta, pomolo ottone all'esterno
Paraspiffero	Soglia mobile a ghigliottina in profilato d'alluminio e guarnizione di tenuta in gomma
Altro	Guscio protezione serratura di materiale anticalore

Il nostro prodotto:
FIPHOTEL REI 45



è dotato:

- Di un **certificato** di prova n° **CSI1041RF** emesso ai sensi del decreto del Ministero degli interni del **14 dic.** 1993 recante "norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di porte ed altri elementi di chiusura"
- Di un certificato di omologazione (ME200REI045P001) rilasciato dal Ministero degli Interni – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – attestante la classe di resistenza al fuoco REI 45
- Un rapporto di prova del potere fonoisolante attribuito per un abbattimento acustico pari 27db

Scheda-prodotto conforme alla legge n. 126/1991 e Circolare integrativa n. 1/2004



F.I.P. srl è Azienda **associata** al Consorzio **Vero Legno** www.verolegno.it

Le nostre porte in legno **sono certificate VERO LEGNO®**, il marchio che garantisce l'autenticità del legno per la tutela del consumatore